



Des Marders Leid,
des Fahrers Freud´



Marderschreck MarGo®

Marder lieben Motorräume – ohne Ansehen von Autotyp und Marke! Die intelligenten Tiere haben eine Schwäche für Zündkabel, Schläuche und Manschetten. Mit ihren scharfen Zähnen zerstören sie Dämmmaterial und verursachen mitunter Motorschäden infolge zerfressener Kühlwasserschläuche. Schäden an Bremsen oder Lenkung bergen außerdem ein erhöhtes Unfallrisiko!

Marderbisse verursachen jährlich allein in Deutschland zwischen 50 und 70 Millionen Euro. Die ADAC Motorwelt (5/2000) beziffert die durchschnittliche Schadenhöhe jeweils auf etwa 175 Euro. Bei der Schadenregulierung ist zu beachten, dass nicht jede Versicherung etwaige Folgeschäden einer Marderattacke übernimmt.

Der einfach zu installierende **Marderschreck MarGo®** verjagt den Marder mittels Ultraschall auf ständig wechselnder Frequenz. Dabei sind die Töne des Schalldrucks – immerhin über 100 dB laut – für Menschen weder hörbar noch schädlich. Der **MarGo®** schont somit Motorraum und Geldbörse!



Söffker Elektronik
Barsinghausen GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 5
30890 Barsinghausen

Telefon 05105/7766-55
Telefax 05105/7766-51

Internet www.mymargo.com
E-Mail info@mymargo.com



Des Marders Leid,
des Fahrers Freud´



Marderschreck

MarGo®

Leistungsmerkmale

- Klein und kompakt
- wetterfest und wartungsfrei
- Schallwandler mit Kunststoffmembrane
- hoher Wirkungsgrad durch große Schallaustrittsöffnung
- einfacher Einbau
- Geräteschutz gegen Verpolung
- fliegende Sicherung (verhindert Kurzschluss und Kabelbrand)
- geringer Stromverbrauch
- Tiefentladeschutz (Abschaltung bei schwacher Batteriespannung)
- ständig wechselnde Frequenzen
- für den Menschen unhörbar
- modernste „Low Current - SMD-Technik“
- “Made in Germany”
- Kfz-zugelassen
- Lieferung mit Montagematerial
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Betriebsspannung: 10,5 bis 14,5 Volt
- Spitzenstrom im Resonanzfall: ca. 65 mA
- Lautstärke: > 100 dB
- Ruhestrom: ca. 0,6 mA
- Energieverbrauch: ca. 3,8 Ah/Woche
- Abmessungen (ohne Flansch) L/B/H: 72/62/30mm
- Kabellänge: ca. 1,9 m
- Kabelsicherung: Kfz-Sicherung FKS 1A
- Schutzklasse: 54 / Temp.-Bereich: -20° bis +60°